


TECHNISCHE INFORMATIONEN


TECHNICAL INFORMATION

VALLONE









brackets

Wandbefestigung für Waschtische und Konsolen

Wall mounting bracket for washbasins and consoles

brackets

VALLONE

PRODUKTINFORMATIONEN
PRODUCT INFORMATION


BESCHREIBUNG
DISCRIPTION

WANDBEFESTIGUNGEN FÜR MASSWASCHTISCHE UND KONSOLEN. AUSFÜHRUNGEN: STANDARD UND ULTRA-SLIM. VERSCHIEDENE LÄNGEN FÜR UNTERSCHIEDLICHE EINBAUSITUATIONEN UND PLANUNGSANFORDERUNGEN.
WALL MOUNTING BRACKETS FOR CUSTOM-MADE WASHBASINS AND CONSOLES. AVAILABLE IN STANDARD AND ULTRA-SLIM VERSIONS. VARIOUS LENGTHS FOR DIFFERENT INSTALLATION SITUATIONS AND PLANNING REQUIREMENTS.

ARTIKELNUMMER
ITEM NUMBER


WANDBEFESTIGUNG STANDARD LANG (2026) WALL MOUNTING BRACKET STANDARD LONG (2026)	3100-130-13
WANDBEFESTIGUNG STANDARD KURZ (2026) WALL MOUNTING BRACKET STANDARD SHORT (2026)	3100-130-14
WANDBEFESTIGUNG ULTRA SLIM LANG WALL MOUNTING BRACKET ULTRA SLIM LONG	3600-130-01
WANDBEFESTIGUNG ULTRA SLIM KURZ WALL MOUNTING BRACKET ULTRA SLIM SHORT	3600-130-02

LIEFERUMFANG
SCOPE OF DELIVERY




WANDBEFESTIGUNG FÜR WASCHTISCHE UND KOSOLEN – STANDARD LANG (2026)
WALL MOUNTING BRACKET FOR WASHBASINS AND CONSOLES – STANDARD LONG (2026)

3100-130-13




WANDBEFESTIGUNG FÜR WASCHTISCHE UND KOSOLEN – STANDARD KURZ (2026)
WALL MOUNTING BRACKET FOR WASHBASINS AND CONSOLES – STANDARD SHORT (2026)

3100-130-14



WANDBEFESTIGUNG FÜR WASCHTISCHE UND KOSOLEN – ULTRA SLIM LANG
WALL MOUNTING BRACKET FOR WASHBASINS AND CONSOLES – ULTRA SLIM LONG

3600-130-01



WANDBEFESTIGUNG FÜR WASCHTISCHE UND KOSOLEN – ULTRA SLIM KURZ
WALL MOUNTING BRACKET FOR WASHBASINS AND CONSOLES – ULTRA SLIM SHORT


3600-130-02


brackets


VALLONE

MASSZEICHNUNG
DIMENSIONAL DRAWING


WANDBEFESTIGUNG STANDARD LANG (2026) - ART. NR. 3100-130-13
WALL MOUNTING BRACKET STANDARD LONG (2026) - ART. NO. 3100-130-13







BITTE BEACHTEN SIE:
PLEASE NOTE:



Die Gesamthöhe kann zwischen 85mm und 105mm frei eingestellt werden.
The total height can be freely adjusted between 85 mm and 105 mm.


Alle Maße in Millimetern. Produktionstoleranzen vorbehalten.
All dimensions in millimeters. Production tolerances reserved.


brackets


VALLONE

MASSZEICHNUNG
DIMENSIONAL DRAWING


WANDBEFESTIGUNG STANDARD KURZ (2026) - ART. NR. 3100-130-14
WALL MOUNTING BRACKET STANDARD SHORT (2026) - ART. NO. 3100-130-14







BITTE BEACHTEN SIE:
PLEASE NOTE:



Die Gesamthöhe kann zwischen 85mm und 105mm frei eingestellt werden.
The total height can be freely adjusted between 85 mm and 105 mm.


Alle Maße in Millimetern. Produktionstoleranzen vorbehalten.
All dimensions in millimeters. Production tolerances reserved.

brackets

VALLONE

MASSZEICHNUNG
DIMENSIONAL DRAWING

WANDBEFESTIGUNG ULTRA SLIM LANG - ART. NR. 3600-130-01
WALL MOUNTING BRACKET ULTRA SLIM LONG - ART. NO. 3600-130-01




Alle Maße in Millimetern. Produktionstoleranzen vorbehalten.
All dimensions in millimeters. Production tolerances reserved.

brackets

VALLONE

MASSZEICHNUNG
DIMENSIONAL DRAWING

WANDBEFESTIGUNG ULTRA SLIM KURZ - ART. NR. 3600-130-02
WALL MOUNTING BRACKET ULTRA SLIM SHORT - ART. NO. 3600-130-02



Alle Maße in Millimetern. Produktionstoleranzen vorbehalten.
All dimensions in millimeters. Production tolerances reserved.

brackets

VALLONE

HINWEISE ZUR MONTAGE
NOTES ON ASSEMBLY

VOR DER INSTALLATION IST FOLGENDES ZU BEACHTEN:

- Die Installation darf nur von geschultem Fachpersonal unter Berücksichtigung der Montageanleitung und den allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) durchgeführt werden. Nach erfolgter Installation ist die Montageanleitung dem Endanwender auszuhändigen.
- Um eine korrekte Funktion des Produktes zu gewährleisten, müssen die Anweisungen und Schritte der Montageanleitung befolgt werden. Waschbecken sind so zu installieren wie in der Montageanleitungen angegeben.
- Offensichtliche Schäden am Produkt sind vor der Installation zu reklamieren. Nach der Installation kann die Reklamation offensichtlicher Schäden nicht mehr berücksichtigt werden.
- Die einzelnen Komponenten des Produktes oder das Produkt selbst dürfen nicht verändert oder modifiziert werden. Wir übernehmen keine Gewährleistung für Modifikationen und weisen darauf hin, dass auch die gesetzliche Gewährleistung durch eine Modifikation des Produktes eingeschränkt oder vollständig auf gehoben werden kann.
- Die Montageanleitung ist vom Endanwender aufzubewahren.

PLEASE TAKE NOTE OF THE FOLLOWING BEFORE INSTALLATION:

- Installation may only be carried out by trained technical staff and in compliance with the installation instructions and the generally recognised rules of technology (a.a.R.d.T.). After successful installation, the installation instructions must be handed over to the end user.
- To ensure correct functioning of the product, the instructions and steps in the installation instructions must be observed. Sink must be installed as specified in the installation instructions.
- Obvious damage to the product must be reported before instal lation. Complaints about obvious damage can no longer be considered after installation. Before installation, make sure that all parts of the scope of delivery are included and that the product is complete.
- The individual components of the product or the product itself must not be changed or modified. Modifications of the product are not covered by any warranty and the legal warranty may also be limited or completely voided due to a modification.
- The installation instructions must be kept by the end user.


brackets

VALLONE


TECHNISCHE PLANUNG
TECHNICAL PLANNING

LÄNGEN UND BREITEN DER WANDBEFESTIGUNGEN - STANDARD
LENGTHS AND WIDTHS OF THE WALL MOUNTS - STANDARD

Wandbefestigung für Waschtische Standard Kurz (2026) - Art. Nr. 3100-130-14
Wall mounting bracket for washbasins standard short (2026) - Art. No. 3100-130-14



Wandbefestigung für Waschtische Standard Lang (2026) - Art. Nr. 3100-130-13
Wall mounting bracket for washbasins standard long (2026) - Art. No. 3100-130-13



Wandbefestigungen werden für frei konfigurierbare Waschtische eingesetzt. Die Bereiche neben und zwischen den Becken können individuell gestaltet werden.

Sind die Freiräume L1, L2 und Z1 ausreichend dimensioniert, kommen die Standard-Wandbefestigungen zum Einsatz. Diese sind in zwei Längen erhältlich, abhängig von der gewählten Tiefe des Waschtisches.

Aufgrund der unterschiedlichen Materialien und Bauweisen der VALLONE®-Waschtischkollektionen gelten für jedes Modell abweichende Anforderungen. Den jeweils korrekten Einsatz der passenden Wandbefestigung entnehmen Sie bitte der Tabelle auf Seite 13.

Wall mounting brackets are used for freely configurable washbasins. The areas next to and between the basins can be individually configured.

If the clearances L1, L2 and Z1 are sufficiently dimensioned, the standard wall mounting brackets are used. These are available in two lengths, depending on the selected depth of the washbasin.

Due to the different materials and construction types of the VALLONE® washbasin collections, varying requirements apply to each model. Please refer to the table on page 13 for the correct selection of the appropriate wall mounting bracket.


brackets

VALLONE


TECHNISCHE PLANUNG
TECHNICAL PLANNING

LÄNGEN UND BREITEN DER WANDBEFESTIGUNGEN - ULTRA SLIM
LENGTHS AND WIDTHS OF THE WALL MOUNTS - ULTRA SLIM

Wandbefestigung für Waschtische Ultra Slim Kurz (2026) - Art. Nr. 3600-130-02
Wall mounting bracket for washbasins ultra slim short (2026) - Art. No. 3600-130-02



Wandbefestigung für Waschtische Ultra Slim Lang - Art. Nr. 3600-130-01
Wall mounting bracket for washbasins ultra slim long - Art. No. 3600-130-01



Sind die Freiräume L1, L2 und Z1 sehr schmal dimensioniert, kommen die Ultra Slim Wandbefestigungen zum Einsatz. Diese verfügen über eine besonders geringe Breite von nur 8 mm.

Auch diese Ausführung ist in zwei Längen erhältlich, abhängig von der gewählten Tiefe des Waschtisches.

Aufgrund der unterschiedlichen Materialien und Bauweisen der VALLONE®-Waschtischkollektionen gelten für jedes Modell abweichende Anforderungen. Den jeweils korrekten Einsatz der passenden Wandbefestigung entnehmen Sie bitte der Tabelle auf Seite 13.

If the clearances L1, L2 and Z1 are very limited, the Ultra Slim wall mounting brackets are used. These feature an extremely narrow width of just 8 mm.

This version is also available in two lengths, depending on the selected depth of the washbasin.

Due to the different materials and construction types of the VALLONE® washbasin collections, varying requirements apply to each model. Please refer to the table on page 13 for the correct selection of the appropriate wall mounting bracket.

brackets

VALLONE

TECHNISCHE PLANUNG
TECHNICAL PLANNING

ANZAHL UND VERWENDUNG DER WANDHALTERUNGEN
AMOUNT AND APPLICATION OF WALL MOUNTING BRACKETS


Einzelwaschtische mit kleinen Freiräumen L1 oder L2
Single washbasins with small clearances L1 or L2



Bei Waschtischen mit nur einem Becken und geringen Bauräumen neben dem Becken (L1 und L2) kommen Ultra Slim-Wandbefestigungen zum Einsatz. In diesem Fall wird ein Set bestehend aus einem Paar (links und rechts) verwendet.

For washbasins with a single basin and limited installation space next to the basin (L1 and L2), Ultra Slim wall mounting brackets are used. In this case, a set consisting of one pair (left and right) is applied.


Einzelwaschtische mit nur einem kleinen Freiraum L1 oder L2
Single washbasins with only one small clearance L1 or L2



Bei Waschtischen mit nur einem Becken und einem kleinen Freiraum auf der linken oder rechten Seite (L1 oder L2), jedoch mit größerem Freiraum auf der gegenüberliegenden Seite, werden zwei Sets Ultra Slim-Wandhalterungen verwendet.

For washbasins with a single basin and a small clearance on either the left or right side (L1 or L2), but with a larger clearance on the opposite side, two sets of Ultra Slim wall mounting brackets are used. Two sets are required to ensure a safe and even distribution of the washbasin's weight.

Doppelwaschtische mit kleinen Freiräumen L1, L2 und Z1
Double washbasins with small clearances L1, L2 and Z1



Bei Waschtischen mit zwei Becken und kleinen Freiräumen L1 und/oder L2 sowie Z1 werden zwei Sets Ultra Slim-Wandhalterungen verwendet. Zwei Sets sind erforderlich, um das Gewicht des Waschtisches sicher und gleichmäßig zu verteilen.


For washbasins with two basins and small clearances L1 and/or L2 as well as Z1, two sets of Ultra Slim wall mounting brackets are used. Two sets are required to ensure a safe and even distribution of the washbasin's weight.

brackets

VALLONE

TECHNISCHE PLANUNG
TECHNICAL PLANNING


Einzelwaschtische mit ausreichendem Freiraum L1 und L2
Single washbasins with sufficient clearance L1 and L2



Für Einzelwaschtische mit ausreichend dimensionierten Freiräumen L1 und L2 werden Standard-Wandhalterungen verwendet. Abhängig von der Summe der Freiräume L1 und L2 kommen zwei, drei oder vier Wandhalterungen zum Einsatz, um das Gewicht des Waschtisches sicher zu verteilen. Eine Wandhalterung kann dabei maximal 500 mm Laststrecke aufnehmen.

For single washbasins with sufficiently dimensioned clearances L1 and L2, standard wall mounting brackets are used. Depending on the total of the clearances L1 and L2, two, three or four wall mounting brackets are used to ensure a safe distribution of the washbasin's weight. One bracket can support a maximum load span of 500 mm.

Doppelwaschtische mit ausreichendem Freiraum L1, L2 und Z1
Double washbasins with sufficient clearance L1, L2 and Z1



Für Doppelwaschtische mit ausreichend dimensionierten Freiräumen L1, L2 und Z1 werden Standard-Wandhalterungen verwendet. Abhängig von der Summe der Freiräume L1, L2 und Z1 kommen drei oder vier Wandhalterungen zum Einsatz, um das Gewicht des Waschtisches sicher zu verteilen. Eine Wandhalterung kann dabei maximal 500 mm Laststrecke aufnehmen.


For double washbasins with sufficiently dimensioned clearances L1, L2 and Z1, standard wall mounting brackets are used. Depending on the total of the clearances L1, L2 and Z1, three or four wall mounting brackets are used to ensure a safe distribution of the washbasin's weight. One bracket can support a maximum load span of 500 mm.

brackets

VALLONE

TECHNISCHE PLANUNG
TECHNICAL PLANNING

Boards / Konsolen
Boards / consoles



Bei Boards / Konsolen werden je nach Länge zwei, drei oder vier Standard-Wandhalterungen verwendet.
Abhängig von der Gesamtlänge des Boards wird die Anzahl der Wandhalterungen so gewählt, dass eine Wandhalterung maximal eine Laststrecke von 500 mm abdeckt.

Die Wandhalterungen werden gleichmäßig über die Gesamtlänge verteilt, indem die Länge durch die Anzahl der Halterungen geteilt wird, sodass das Gewicht gleichmäßig auf die Wand übertragen wird.

For boards and consoles, two, three or four standard wall mounting brackets are used depending on the length.
Depending on the total length of the board, the number of wall mounting brackets is selected so that one bracket covers a maximum load span of 500 mm.

The brackets are evenly distributed along the total length by dividing the length by the number of brackets, ensuring that the weight is transferred evenly to the wall.

brackets

VALLONE

BRACKET NAVIGATOR
BRACKET GUIDE

KOLLEKTION / COLLECTION	BECKEN / BASINS	TIEFE / DEPTH	L1 / L2	Z1	L1 + L2 (+ Z1)	ANZ. / QTY.	ARTIKEL / PRODUCT	ARTIKEL / PRODUCT
LITHO	1	450–600MM	< 135MM		MIN.–500MM	1X	3600-130-01	ULTRA SLIM LANG
					501MM–MAX.	2X	3600-130-01	ULTRA SLIM LANG
			> 135MM		MIN.–1000MM	2X	3100-130-13	STANDARD LANG (2026)
					1001–1500MM	3X	3100-130-13	STANDARD LANG (2026)
					1501–MAX.	4X	3100-130-13	STANDARD LANG (2026)
	2	450-600MM	< 135MM			2X	3600-130-01	ULTRA SLIM LANG
			> 135MM	> 110MM	MIN.–1500MM	3X	3100-130-13	STANDARD LANG (2026)
					1501–MAX.	4X	3100-130-13	STANDARD LANG (2026)
LITHO SMALL	1	350–460MM	< 135MM		MIN.–500MM	1X	3600-130-02	ULTRA SLIM KURZ
					501MM–MAX.	2X	3600-130-02	ULTRA SLIM KURZ
			> 135MM		MIN.–1000MM	2X	3100-130-14	STANDARD KURZ (2026)
					1001–1500MM	3X	3100-130-14	STANDARD KURZ (2026)
					1501–MAX.	4X	3100-130-14	STANDARD KURZ (2026)
	2	350–460MM	< 135MM			2X	3600-130-02	ULTRA SLIM KURZ
			> 135MM	> 110MM	MIN.–1500MM	3X	3100-130-14	STANDARD KURZ (2026)
					1501–MAX.	4X	3100-130-14	STANDARD KURZ (2026)
NANO	1	420–600MM	< 130MM		MIN.–500MM	1X	3600-130-01	ULTRA SLIM LANG
					501MM–MAX.	2X	3600-130-01	ULTRA SLIM LANG
			> 130MM		MIN.–1000MM	2X	3100-130-13	STANDARD LANG (2026)
					1001–1500MM	3X	3100-130-13	STANDARD LANG (2026)
					1501–MAX.	4X	3100-130-13	STANDARD LANG (2026)
	2	420-600MM	< 130MM			2X	3600-130-01	ULTRA SLIM LANG
			> 130MM	> 125MM	MIN.–1500MM	3X	3100-130-13	STANDARD LANG (2026)
					1501–MAX.	4X	3100-130-13	STANDARD LANG (2026)

brackets

VALLONE

BRACKET NAVIGATOR
BRACKET GUIDE

KOLLEKTION / COLLECTION	BECKEN / BASINS	TIEFE / DEPTH	L1 / L2	Z1	L1 + L2 (+ Z1)	ANZ. / QTY.	ARTIKEL / PRODUCT	ARTIKEL / PRODUCT
MURALE	1	360–420MM	< 110MM		MIN.–500MM	1X	3600-130-02	ULTRA SLIM KURZ
					501MM–MAX.	2X	3600-130-02	ULTRA SLIM KURZ
			> 110MM		MIN.–1000MM	2X	3100-130-14	STANDARD KURZ (2026)
					1001–1500MM	3X	3100-130-14	STANDARD KURZ (2026)
					1501–MAX.	4X	3100-130-14	STANDARD KURZ (2026)
		420–600MM	< 110MM		MIN.–500MM	1X	3600-130-01	ULTRA SLIM LANG
					501MM–MAX.	2X	3600-130-01	ULTRA SLIM LANG
			> 110MM		MIN.–1000MM	2X	3100-130-13	STANDARD LANG (2026)
					1001–1500MM	3X	3100-130-13	STANDARD LANG (2026)
					1501–MAX.	4X	3100-130-13	STANDARD LANG (2026)
	2	360–420MM	< 110MM			2X	3600-130-02	ULTRA SLIM KURZ
			> 110MM	> 100MM	MIN.–500MM	3X	3100-130-14	STANDARD KURZ (2026)
					501MM–MAX.	4X	3100-130-14	STANDARD KURZ (2026)
		420–600MM	< 110MM			2X	3600-130-01	ULTRA SLIM LANG
			> 110MM	> 100MM	MIN.–1500MM	3X	3100-130-13	STANDARD LANG (2026)
					1501MM–MAX.	4X	3100-130-13	STANDARD LANG (2026)
QORO	1	420–600MM	< 115MM		MIN.–500MM	1X	3600-130-01	ULTRA SLIM LANG
					501MM–MAX.	2X	3600-130-01	ULTRA SLIM LANG
			> 115MM		MIN.–1000MM	2X	3100-130-13	STANDARD LANG (2026)
					1001–1500MM	3X	3100-130-13	STANDARD LANG (2026)
					1501–MAX.	4X	3100-130-13	STANDARD LANG (2026)
	2	420–600MM	< 115MM			2X	3600-130-01	ULTRA SLIM LANG
			> 115MM	> 110MM	MIN.–1500MM	3X	3100-130-13	STANDARD LANG (2026)
					1501–MAX.	4X	3100-130-13	STANDARD LANG (2026)

brackets

VALLONE

BRACKET NAVIGATOR
BRACKET GUIDE

KOLLEKTION / COLLECTION	BECKEN / BASINS	TIEFE / DEPTH	L1 / L2	Z1	L1 + L2 (+ Z1)	ANZ. / QTY.	ARTIKEL / PRODUCT	ARTIKEL / PRODUCT
APUA	1	400MM			600MM	2X	3100-130-14	STANDARD KURZ (2026)
		460MM			800MM	4X	3600-130-13	STANDARD LANG (2026)
EXALT FREE	1	400MM	MIN. 160MM		320–549MM	2X	3100-130-14	STANDARD KURZ (2026)
					550MM–MAX.	4X	3100-130-14	STANDARD KURZ (2026)
		460MM	MIN. 160MM		320–549MM	2X	3100-130-13	STANDARD LANG (2026)
					550MM–MAX.	4X	3100-130-13	STANDARD LANG (2026)
	2	400MM	MIN. 160MM	MIN. 160MM	480–599MM	3X	3100-130-14	STANDARD KURZ (2026)
					600MM–MAX.	4X	3100-130-14	STANDARD KURZ (2026)
		460MM	MIN. 160MM	MIN. 160MM	480–599MM	3X	3100-130-13	STANDARD LANG (2026)
					600MM–MAX.	4X	3100-130-13	STANDARD LANG (2026)

BOARDS & KONSOLEN
BOARDS & CONSOLES

KOLLEKTION / COLLECTION	TIEFE / DEPTH	LÄNGE / LENGTH	ANZ. / QTY.	ARTIKEL / PRODUCT	ARTIKEL / PRODUCT
BOARDS	350–440MM	600–1000MM	2X	3100-130-14	STANDARD KURZ (2026)
		1001–1500MM	3X	3100-130-14	STANDARD KURZ (2026)
		1501–2700MM	4X	3100-130-14	STANDARD KURZ (2026)
	440–600MM	600–1000MM	2X	3100-130-13	STANDARD LANG (2026)
		1001–1500MM	3X	3100-130-13	STANDARD LANG (2026)
		1501–2700MM	4X	3100-130-13	STANDARD LANG (2026)

brackets

VALLONE


INSTALLATIONSHÖHE
INSTALLATION HEIGHT

Wir empfehlen eine Einbauhöhe von Waschtischen mit einem Abstand von 900 mm von der Oberkante des Fertigfußbodens bis zur Oberkante des Waschtisches.

We recommend an installation height for washbasins with a distance of 900 mm from the top edge of the finished floor to the top edge of the washbasin.


Standard-Wandhalterung:
Das untere Montageloch der Wandhalterung befindet sich auf der Höhe X, die beiden oberen Montagelöcher liegen 56 mm darüber. Der Wert X wird durch die Materialstärke der jeweiligen Kollektion bestimmt und kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Standard wall mounting bracket:
The lower mounting hole of the bracket is positioned at height X, while the two upper mounting holes are located 56 mm above it. The value X is defined by the material thickness of the respective collection and can be found in the following table.



Ultra Slim Wandhalterung:
Das untere Montageloch der Wandhalterung befindet sich auf der Höhe X, das obere Montageloch 40 mm darüber. Der Wert X wird durch die Materialstärke der jeweiligen Kollektion bestimmt und kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Ultra Slim wall mounting bracket:
The lower mounting hole of the bracket is positioned at height X, while the upper mounting hole is located 40 mm above it. The value X is defined by the material thickness of the respective collection and can be found in the following table.



Alle Maße in Millimetern.
All dimensions in millimeters.

brackets

VALLONE

INSTALLATIONSHÖHE
INSTALLATION HEIGHT

STANDARD WANDHALTERUNGEN
STANDARD BRACKETS

	KOLLEKTION / COLLECTION	MATERIALSTÄRKE / MATERIAL THICKNESS	ABSTAND ZUM BODEN / DISTANCE TO FLOOR	ABSTAND X / DISTANCE X
WASCHTISCHE WASHBASINS	LITHO	25MM	900MM	790MM
	MURALE	15MM	900MM	800MM
	NANO	10MM	900MM	805MM
	QORO	12MM	900MM	800MM
	APUA		900MM	650MM
BOARDS	LITHO	25MM	900MM	790MM
	MURALE	15MM	900MM	800MM
	NANO	10MM	900MM	805MM
	MARMOR	20MM	900MM	795MM

ULTRA SLIM WANDHALTERUNGEN
ULTRA SLIM BRACKETS

	KOLLEKTION / COLLECTION	MATERIALSTÄRKE / MATERIAL THICKNESS	ABSTAND ZUM BODEN / DISTANCE TO FLOOR	ABSTAND X / DISTANCE X
WASCHTISCHE WASHBASINS	LITHO	25MM	900MM	815MM
	MURALE	15MM	900MM	825MM
	NANO	10MM	900MM	830MM
	QORO	12MM	900MM	827MM

brackets

VALLONE


INSTALLATIONSHÖHE
INSTALLATION HEIGHT

WANDHALTERUNGEN FÜR APUA WASCHTISCHE

Bei Waschtischen der Kollektion APUA mit einer Einbauhöhe von 900 mm von der Oberkante des Fertigfußbodens bis zur Oberkante des Waschtisches werden zwei bzw. vier Wandhalterungen verwendet. Die Position des unteren Montagelochs befindet sich auf 650 mm über der Oberkante des Fertigfußbodens, die beiden oberen Montagelöcher liegen 56 mm darüber.

WALL MOUNTING BRACKETS FOR APUA WASHBASINS

For washbasins of the APUA collection with an installation height of 900 mm from the top edge of the finished floor to the top edge of the washbasin, two or four wall mounting brackets are used. The lower mounting hole is positioned at 650 mm above the top edge of the finished floor, while the two upper mounting holes are located 56 mm above it.




Alle Maße in Millimetern.
All dimensions in millimeters.

brackets


VALLONE

PLANUNG DER WAND
PLANNING OF THE WALL




Die für die Montage der Waschtischanlage vorgesehene Wand muss aus tragfähigem, festem und geeignetem Baustoff bestehen. Grundsätzlich sind die Wandhalterungen mit zugelassenen Schwerlastankern (z. B. Bolzenankern) gemäß den geltenden Bau- und Befestigungsnormen zu befestigen.

The wall intended for the installation of the washbasin system must be made of a load-bearing, solid and suitable building material. As a general rule, wall mounting brackets must be fixed using approved heavy-duty anchors (e.g. bolt anchors) in accordance with applicable construction and fastening standards.



Je nach nationalen Bauvorschriften und Systemanforderungen muss eine Waschtischanlage üblicherweise so ausgelegt sein, dass sie die vorgesehenen Gebrauchslasten sicher aufnehmen kann. Achten Sie daher auf eine ausreichende Tragfähigkeit der Wand sowie auf die geeignete Auswahl des Montagematerials entsprechend der zu erwartenden Belastung.

Depending on national building regulations and system requirements, washbasin installations are typically designed to safely withstand the intended service loads. Therefore, ensure sufficient load-bearing capacity of the wall as well as the appropriate selection of fixing materials according to the expected load.



Wände sollten mindestens bis zur Oberkante des Waschtisches ausreichend verstärkt bzw. tragfähig ausgeführt sein. Insbesondere Trockenbauwände müssen mit geeigneten Verstärkungen oder Tragkonstruktionen ausgeführt werden, um die baulichen Anforderungen zu erfüllen und eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Walls should be sufficiently reinforced and load-bearing at least up to the top edge of the washbasin. In particular, drywall constructions must be reinforced with suitable support structures in order to meet structural requirements and ensure safe use.

brackets

VALLONE

MONTAGEANLEITUNG - STANDARD WANDHALTERUNGEN
INSTALLATION INSTRUCTION - STANDARD BRACKETS


BITTE BEACHTEN SIE:
PLEASE NOTE:

Die Installation darf nur von geschultem Fachpersonal unter Berücksichtigung der Montageanleitung und den allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) durchgeführt werden. Wir weisen darauf hin, dass eine Haftung der VALLONE® GmbH bei unsachgemäßem Gebrauch nicht stattfindet.

Every installation should only be carried out by a professional in compliance with the installation instructions and the generally recognised rules of technology (a.a.R.d.T.). We would like to point out that VALLONE® GmbH accepts no liability in the event of improper use.

1 Bereiten Sie die Wandhalterungen für die Montage vor, indem Sie die Auflageteller auf die mittlere Position einstellen. Montieren Sie die Wandhalterungen ausschließlich auf Basis einer vorherigen Planung mit mittig eingestellten Auflagetellern.

Prepare the wall mounting brackets for installation by adjusting the support plates to the middle position. Install the wall mounting brackets only based on a prior installation plan with the support plates set to the central position.




brackets

VALLONE

MONTAGEANLEITUNG - STANDARD WANDHALTERUNGEN
INSTALLATION INSTRUCTION - STANDARD BRACKETS


2 Positionieren Sie die Wandhalterungen mittig im verfügbaren Freiraum des Waschtisches sowie auf der korrekten Einbauhöhe. Markieren Sie anschließend die drei Montagelöcher an der Wand.

Position the wall mounting brackets centrally within the available clearance of the washbasin and at the correct installation height. Then mark the three mounting holes on the wall.



3 Bohren Sie an den markierten Stellen jeweils ein Loch entsprechend den Spezifikationen des verwendeten Montagematerials.

Drill a hole at each marked position in accordance with the specifications of the selected fixing material.




brackets

VALLONE

MONTAGEANLEITUNG - STANDARD WANDHALTERUNGEN
INSTALLATION INSTRUCTION - STANDARD BRACKETS


4 Befestigen Sie die Wandhalterungen mit geeignetem Montagematerial, z. B. Wandankern oder Bolzenankern.

Fix the wall mounting brackets using suitable fixing materials, e.g. wall anchors or bolt anchors.



5 Tragen Sie auf die Oberseite der einstellbaren Montageteller einen geeigneten Montagekleber auf, der auf das Material des jeweiligen Waschtisches abgestimmt ist. Alle Auflageteller aller Wandhalterungen sind mit einer ausreichenden Menge Klebstoff zu versehen.

Apply a suitable mounting adhesive to the top surface of the adjustable mounting plates, selected according to the material of the respective washbasin. All support plates of all wall mounting brackets must be coated with a sufficient amount of adhesive.



brackets


VALLONE

MONTAGEANLEITUNG - STANDARD WANDHALTERUNGEN
INSTALLATION INSTRUCTION - STANDARD BRACKETS

6

Setzen Sie den Waschtisch auf die Wandhalterungen auf und lassen Sie den Montagekleber mindestens 24 Stunden aushärten. Beachten Sie dabei die Angaben des jeweiligen Klebstoffherstellers, sofern längere Aushärtezeiten vorgeschrieben sind.


Place the washbasin onto the wall mounting brackets and allow the mounting adhesive to cure for at least 24 hours. Observe the instructions of the adhesive manufacturer if longer curing times are specified.



7

Überprüfen Sie nun die horizontale Ausrichtung des Waschtisches und stellen Sie diese bei Bedarf nachträglich über die Auflageteller der Wandhalterungen ein. Damit ist die Montage abgeschlossen und die Waschtischanlage kann in Betrieb genommen werden.

Now check the horizontal alignment of the washbasin and adjust it if necessary using the support plates of the wall mounting brackets. The installation is now complete and the washbasin system can be put into operation.



brackets

VALLONE

MONTAGEANLEITUNG - ULTRA SLIM WANDHALTERUNGEN
INSTALLATION INSTRUCTION - ULTRA SLIM BRACKETS


BITTE BEACHTEN SIE:
PLEASE NOTE:

Die Installation darf nur von geschultem Fachpersonal unter Berücksichtigung der Montageanleitung und den allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) durchgeführt werden. Wir weisen darauf hin, dass eine Haftung der VALLONE® GmbH bei unsachgemäßem Gebrauch nicht stattfindet.

Every installation should only be carried out by a professional in compliance with the installation instructions and the generally recognised rules of technology (a.a.R.d.T.). We would like to point out that VALLONE® GmbH accepts no liability in the event of improper use.

1 Setzen Sie die Wandhalterungen an den entsprechenden Stellen der Wand an und berücksichtigen Sie dabei die Materialstärke des Waschtisches.
Positionieren Sie die Wandhalterungen so, dass sie direkt an der Innenseite der Schürze anliegen.

Prepare the wall mounting brackets for installation by adjusting the support plates to the middle position. Install the wall mounting brackets only based on a prior installation plan with the support plates set to the central position.




VALLONE

MONTAGEANLEITUNG - ULTRA SLIM WANDHALTERUNGEN
INSTALLATION INSTRUCTION - ULTRA SLIM BRACKETS


2 Markieren Sie die beiden Montagelöcher an der Wand.

Mark the two mounting holes on the wall.



3 Bohren Sie an den markierten Stellen jeweils ein Loch entsprechend den Spezifikationen des verwendeten Montagematerials.

Drill a hole at each marked position in accordance with the specifications of the selected fixing material.




brackets

VALLONE

MONTAGEANLEITUNG - ULTRA SLIM WANDHALTERUNGEN
INSTALLATION INSTRUCTION - ULTRA SLIM BRACKETS


4 Befestigen Sie die Wandhalterungen mit geeignetem Montagematerial, z. B. Wandankern oder Bolzenankern.

Fix the wall mounting brackets using suitable fixing materials, e.g. wall anchors or bolt anchors.



5 Tragen Sie auf die Oberseite der Halterungen einen geeigneten Montagekleber auf, der auf das Material des jeweiligen Waschtisches abgestimmt ist.

Apply a suitable mounting adhesive to the top surface of the bracket, selected according to the material of the respective washbasin.



brackets


VALLONE

MONTAGEANLEITUNG - ULTRA SLIM WANDHALTERUNGEN
INSTALLATION INSTRUCTION - ULTRA SLIM BRACKETS

6

Setzen Sie den Waschtisch auf die Wandhalterungen auf und lassen Sie den Montagekleber mindestens 24 Stunden aushärten. Beachten Sie dabei die Angaben des jeweiligen Klebstoffherstellers, sofern längere Aushärtezeiten vorgeschrieben sind.

Place the washbasin onto the wall mounting brackets and allow the mounting adhesive to cure for at least 24 hours. Observe the instructions of the adhesive manufacturer if longer curing times are specified.



VALLONE

KONTAKT
CONTACT

VALLONE®
TECHNICAL SUPPORT

PHONE

+49. 201. 806 943 0

WEB

www.vallone.de/support